

## AQUALINE IMPRESS EVO

Impression universelle alkyde et acrylique  
en phase aqueuse

Fiche N°1204- SSC04  
AVRIL 2012



**CLASSIFICATION :**

**AFNOR NF T 36-005 famille 1, classe 4a/7b2**

**DEFINITION :**

Impression polyvalente pour murs et plafonds en matériaux usuels du bâtiment avant finition peinture, papier peint ou revêtement mural.

**DESTINATION :**

Essentiellement à l'intérieur sur murs et plafonds à base de plâtre, plaque de plâtre à épiderme cartonné, ciment et enduits hydrauliques (pH inférieur à 9); sur bois et dérivés et anciennes peintures en bon état à l'intérieur. Recouvrable par finition en phase aqueuse ou alkyde solvantée.

- Nourrit et bloque parfaitement les fonds
- Glisse exceptionnelle
- Séchage rapide, recouvrable dans la même journée
- Bons pouvoirs couvrant et garnissant
- Sans solvant rajouté (COV < 1/L)
- Contient un inhibiteur de corrosion
- Film microporeux

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**

<b>Liant :</b>	Résines alkyde et acrylique en dispersion aqueuse
<b>Aspect :</b>	Mat légèrement velouté
<b>Couleur :</b>	Blanc et pastel.
<b>Extrait sec :</b>	61 % pondéral, 43 % volumique
<b>Densité :</b>	1,47
<b>Rendement :</b>	10 à 12 m <sup>2</sup> /L variable selon la nature et l'état des fonds
<b>Séchage :</b>	Hors poussières : 30 minutes*
	Sec, ponçable : 2 heures*
	Recouvrable : 4 heures* à 20° C

\* Selon les conditions climatiques lors de l'application et de la teinte choisie

**PRÉPARATION DU SUPPORT :**

Les supports doivent être conformes aux DTU les concernant et au **DTU n° 59.1** notamment. Reconnaissance préalable nécessaire afin de déterminer la préparation des supports.

Ils devront être sains, cohérents et propres.

Il conviendra notamment :

- d'éliminer les parties de mauvaise adhérence ou poudreuses.
- de nettoyer toute trace de salissures.
- de dégraisser au diluant **DAF 310** certaines essences de bois.
- de dépolir les surfaces brillantes (anciennes laques, PVC dur).

## CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION :

<b>Application :</b>	En 1 couche
<b>Matériel d'application :</b>	Brosse, rouleau acrylique 12/14mm, pistolet. Airless
<b>Conditions d'application :</b>	Intérieur : Temp. Sup. à 8° C. Hygrométrie inf. à 65 %
<b>Dilution :</b>	Prêt à l'emploi à la brosse ou au rouleau sur fonds non absorbants ou peints. Dilution jusqu'à 5% d'eau sur boiserie, fonds poreux très absorbants ou en application pistolet / Airless.
<b>Nettoyage du matériel :</b>	Eau immédiatement après usage

---

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

<b>Classe de transport :</b>	Non soumis aux prescriptions de l'ADR (réglementation pour le transport des marchandises dangereuses par route).
<b>Conditionnement :</b>	16L, 3L, 0.75 L
<b>Stockage :</b>	12 mois en bidon d'origine fermé. A l'abri du gel
<b>Hygiène et sécurité:</b>	Consulter la fiche de données de sécurité disponible chez le distributeur sur CD ROM et sur le site <a href="http://www.unikalo.com">www.unikalo.com</a>
<b>Classement Européen :</b>	Catégorie A / Sous-catégorie <b>g</b> (selon directive 2004/42/CE)
<b>Valeur limite UE de C.O.V. :</b>	Pour sous-catégorie <b>g</b> 30 g/l (2010)
<b>C.O.V. max. de ce produit :</b>	1g/l.

Date d'édition : 03/01/14 Date de modification : 16/04/2012

**SSC04**

Annule et remplace les versions précédentes.

Avant toute mise en œuvre, veuillez vérifier qu'il s'agit de la dernière édition.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

**SOCIETE DES COLORANTS DU SUD - OUEST**  
18 rue du Meilleur Ouvrier de France - Z.I. de l'Hippodrome  
33700 MERIGNAC  
Tél. 05 56 34 23 08 - Fax : 05 56 13 00 73  
[www.unikalo.com](http://www.unikalo.com)