




Moquettes touffées et tissées en lés  
http://evaluation.cstb.fr  
14/302



# ULTRASOFT = ZONDA



<b>Structure</b>	<b>Moquette à velours Saxony</b>	<b>Envers</b>	<b>Double dossier</b>	<b>Largeur à la pièce</b>	<b>4+5m</b>
Construction	Tufted carpet, Saxony	Backing	Action back	Width in Roll	4+5m
Struktur	Getufteter Saxony Velours	Rückenausstattung	Textilrücken	Lieferbreite in Rolle	4+5m
Structuur	Getuft tapijt, Saxony	Rug	Textielrug	Roibreedte	4+5m
Descripción	Moqueta de fibra Saxony	Soporte	Doble soporte textil	Ancho por pieza	4+5m
Struttura	Moquette velluto Saxony	Sottofondo	Doppio supporto	Larghezza rotolo	4+5m
Struktura	Wykładzina o runie typu welur Saksonski	Podkład	Action back	Szerokosc w rolce	4+5m
<b>Composition</b>	<b>100% Polyamide</b>	<b>Comportement au feu</b>	<b>Cfl-s1 - collé sur ciment</b>	<b>Largeur à la coupe</b>	<b>4+5m</b>
Pile material	100% Nylon	Fire resistance	Cfl-s1 - glued on cement	Width in Cut-length	4+5m
Polmaterial	100% Polyamid	Brennverhalten	Cfl-s1 - geklebt auf Zement	Lieferbreite in Coupon	4+5m
Poolmaterial	100% Polyamide	Brandgedrag	Cfl-s1 - verlijmd op cement	Couponbreedte	4+5m
Composición	100% Poliamida	Clasificación al fuego	Cfl-s1 - pegado en cemento	Ancho por trozo	4+5m
Composizione	100% Poliammide	Comportamento al fuoco	Cfl-s1 - incollato su cemento	Larghezza taglio	4+5m
Sklad runa	100% Poliamid	Trudnozapalnos	Cfl-s1 - klejone na podlozu betonowym	Szerokosc w kuponie	4+5m
<b>Poids de velours - NF ISO 8543</b>		<b>Classement</b>		<b>Nombre de coloris</b>	<b>24 - dont 24 coloris en 5 m</b>
Pile weight - Surface pile weight		Wear Classification		Colours	24 - including 24 colours in 5 m
Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht		Beanspruchung	U2SP2E1C0	Erhältliche Farben	24 - darunter 24 Farben in 5 m
Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa	1000 g/m <sup>2</sup>	Gebriuksklasse	Classe 23/32 LC4	Kleurenaantal	24 - waarvan 24 kleuren in 5 m
Peso fibra - Peso fibra útil		Clasificación	PRODIS N° 04600024	Cantidad de coloris	24 - de los cuales 24 colores en formato 5 m
Peso felpa - Peso utile felpa		Clasificación		Numero colori	24 , di cui 24 tinte nel formato 5 m
Gramatura - Gramatura użytkowa		Klasyfikacja		Liczba kolorów	24 - w tym 24 kolorów w szerokości 5 m
<b>Poids total - NF ISO 8543</b>		<b>LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.</b>		<b>Pose / Entretien / Traitement</b>	
Total weight		LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.		Laying / Cleaning / Treatment	
Gesamtgewicht	1995 g/m <sup>2</sup>			Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	www.balsan.com
Totaal gewicht				Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	
Peso total				Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Peso totale				Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Masa całkowita				Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja	
<b>Epaisseur totale - NF ISO 1765</b>		<b>Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8</b>			
Total thickness		Impact sound insulation			
Gesamtdicke	6.8 mm	Trittschalldämmung	ΔLW 25 dB		
Totale massa		Geluidsreductie			
Altura total		Aislamiento a los ruidos de impactos			
Spessore totale		Rumore all'impatto			
Wysokosc całkowita		Izolacja halasu uderzeniowego			
<b>Hauteur du velours - NF ISO 1766</b>					
Pile height					
Polhöhe	4.8 mm				
Poolhoogte					
Altura fibra					
Spessore felpa					
Wysokosc runa					
<b>Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763</b>					
Gauge - Rows (points) - Tufts					
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	5/64				
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	50 p				
Galga - Densidad (puntos)	250000 p/m <sup>2</sup>				
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa					
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestos					



2 Corbilly - F 36330 ARTHON  
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08  
balsan.moquette@balsan.com  
www.balsan.com  
www.balsan-inspiration.com

**BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.**  
BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.  
BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.  
Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.  
Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori scuri per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.  
Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy rożnymi kąpielami barwiacyimi mogą wystapic drobne roznice w odcieniach.



DOP : 1009-121297  
textile floor covering  
EN 1307

Edition: 26/09/2017



Made in France