

Guide d'entretien

2018

iD Click Ultimate

LAMES ET DALLES VINYLES DÉCORATIVES

Traitement de surface PUR Ultimate

Le traitement de surface PUR Ultimate est un traitement de surface polyuréthane photoréticulé aux UV qui offrent une excellente résistance à l'usure et aux tâches, évitant les opérations de métallisation. Il apporte également une résistance accrue aux rayures et ainsi qu'une durée de vie allongée.

CONSEILS D'ENTRETIEN

- Un nettoyage régulier du revêtement de sol est plus économique et hygiénique que le nettoyage intensif occasionnel.
- Ne pas utiliser de solvants ou tampons abrasifs susceptibles d'endommager les revêtements de sol.
- Respecter le dosage des produits d'entretien.
- Éviter les piétements, roulettes et objets en caoutchouc susceptibles de laisser des marques indélébiles par migration.
- Contrôler la qualité des pieds de meubles et de chaises. Si nécessaire, remplacer les piétements ou placer des patins de protection sous les pieds.
- La fréquence d'entretien est liée à l'usage mais aussi au coloris du revêtement.

PROTECTION



Tapis d'entrée

Environ 80% des salissures de surface devant être nettoyées proviennent de l'extérieur. 90% de ces salissures peuvent être évitées grâce à un tapis d'entrée efficace et correctement dimensionné.

ENTRETIEN COURANT/RÉGULIER

Elimination des poussières et salissures



OU



Balayage à sec
(Bandeau ou gaze
jetables en microfibre)

Aspiration

Nettoyage



OU



OU



Balayage humide
(Méthode double seaux)
Bandeau humidifié +
solution détergente
neutre (pH 6-8).
Efficace quand le sol
sèche rapidement
(15-20 sec).

Autolaveuse
Basse vitesse
(150-250 tr/min)
+ disque 3M
rouge + solution
détergente neutre
(pH 6-8).

Rotocleaner
Brosse souple +
solution détergente
neutre (pH 6-8).
Nettoyage efficace
en profondeur du
décor.

MISE EN SERVICE & ENTRETIEN PERIODIQUE

Elimination des poussières et salissures



OU



Balayage à sec
(bandeau ou gaze
Jetables en microfibre)

Aspiration

Nettoyage



OU



OU



Monobrosse
Basse vitesse (150-
250 tr/min) + disque
3M rouge + solution
détergente alcaline
(pH 8-10). (méthode
spray nettoyant)

Autolaveuse
Basse vitesse (150-
250 tr/min) soit :
- solution détergente
alcaline (pH 8-10) +
disque 3M rouge.
- eau claire + disque
de gommage Pure
Attitude.

Rotocleaner
Brosse souple +
solution détergente
alcaline (pH 8-10).
Nettoyage efficace
en profondeur du
décor.

Après l'utilisation d'un détergent alcalin, rincer à l'eau claire.

Détachage



Taches de chantier (colle, peinture, goudron...) utiliser de l'essence F sur un chiffon blanc et rincer. Proscrire les tampons abrasifs.